

Botas Para Silvicultura y Motosierra

Modelo: H-9555 | TimberGuard CS Pro



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Protección
Motosierra



Antideslizante



Parte Superior
Hidrófuga



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Vacuno Liso Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU / Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Tamaño	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Protección Motosierra	Capa Protectora ARBIONIX™ C2

Certificaciones y Normas



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO




EN ISO 17249:2013
Class 2, 24m/s

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300° C



VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Máxima Protección
Contra Impactos y Compresión.



FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Protección Flexible
con Mayor Comodidad.



ARBIONIX™ Protección Motosierra
Resistencia al Corte
Ensayada a 24 m/s.

Aplicaciones Recomendadas



Silvicultura



Tala
Forestal



Procesamiento
de Madera



Paisajismo



Servicios
Públicos



Industria
Pesada



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net