

Легкая профессиональная защитная обувь

МОДЕЛЬ: L-7328 Engineer | ProEngineer



Ударопрочный



Защита от Прокола




Противоскользящий



Лёгкий Вес



Антибактериальный



Усиленная Подошва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Гладкая Кожа
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/PU
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 580 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)

Защита без металла
от ударных нагрузок.



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе.



Подошва Повышенного Сцепления

Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Эксплуатация
Объектов



Инженерия



Техническое
Обслуживание



Складирование



Логистика



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net