

Промышленная защитная обувь

МОДЕЛЬ: L-7578 | Tank



Ударопрочный



Защита от Прокола



Водонепроницаемый



Стойкость к
Нефтепродуктам



Противоскользящий



Антистатический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 600 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C
- **Антистатическая Защита:** 100 КОМ–1000 МОМ



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Защита без металла
от ударных нагрузок.



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Гибкая защита
и комфорт при ходьбе.



Подошва Повышенного Сцепления
Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
www.safetoe.net