

Сверхлегкая и дышащая защитная обувь

МОДЕЛЬ: L-7609 | SONIC-S



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Система QuickDial



Сверхлёгкий



Амортизация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Водоотталкивающая Тиснёная Кожа
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва Zorption™ E-TPU/Резина
Защитный Подносок	Ультралёгкий Алюминиевый Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ PE Антипрокольная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 470 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS SR FO CI HI HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **E:** Амортизация Пятки
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



Алюминиевый Подносок (200Дж)
Лёгкая защита
с повышенным комфортом.



FlexBarrier™ PE Стелька (1100Н)
Сверхлёгкая защита
с повышенной гибкостью.



Лёгкая Гибкая Конструкция
Повышенная гибкость
и снижение усталости ног.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Логистика



Складирование



Производство



Строительство



Лёгкая
Промышленность



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net